

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE:

SECCION I DATOS GENERALES DE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

1.- FECHA DE ELABORACION: 15/10/2007 2.- FECHA DE ACTUALIZACION:
3.- NOMBRE DE QUIEN LA ELABORA LA H.D.S.: SUSANA PEREZ VIEYRA
4.- NOMBRE DEL FABRICANTE: 5.- DOMICILIO COMPLETO:
CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V.
CALLE NO.EXT NO.INT. COLONIA
PONIENTE 140 595 0 INDUSTRIAL VALLEJO
CODIGO POSTAL DELEGACION / MUNICIPIO LOCALIDAD O POBLACION
23000 AZCAPOTZALCO

6.- EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE AL TELEFONO: 53-33-15-00

SECCION II DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA

1. NOMBRE QUIMICO O CODIGO: **A26WJ01** 2.- NOMBRE COMERCIAL: **PINTURA VINILICA MODIFICADA ACABADO SATINADA LINEA HOSPITALARIA ANTIBACTERIAL** 3.- FAMILIA QUIMICA: **PINTURA EMULSIONADA**
4.- SINONIMOS 5.- OTROS DATOS RELEVANTES:
BASE AGUA

SECCION III IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUIMICA

III. 1.- IDENTIFICACION III. 2.- CLASIFICACION DE LOS GRADOS DE RIESGO III. 3.- % Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES

4. IPVS	S	I	R	ESP			
13463-67-7		1,00	0,00	0,00	A	BIOXIDO DE TITANIO	18.8
1317-65-3		1,00	0,00	0,00	A	CARBONATO DE CALCIO	11.7
1332-58-7		1,00	0,00	0,00	A	CAOLIN	6

SECCION IV PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

1.- TEMPERATURA DE EBULLICION (°C): N.A. 2.- TEMPERATURA DE FUSION (°C): -3
3.- TEMPERATURA DE INFLAMACION (°C): NO FLAMABLE 4.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICION (°C): N.A.
5.- DENSIDAD: 1,33 6.- pH: 8.0 - 9.0
7.- PESO MOLECULAR: N.A. 8.- ESTADO FISICO, COLOR Y OLOR: LIQ. BCO.VISCOSO C/OLOR CARACTERISTICO
9.- VEL. DE EVAPORACION (butil-acetato=1): Más lento que el éter 10.- SOLUBILIDAD DE AGUA: 100%
11.- PRESION DE VAPOR (mmHg 20° C): N.D. 12.- % DE VOLATILES: 52.9
13.- LIMITES DE INFLAMABILIDAD O EXPLOSIVIDAD: 14.- OTROS DATOS: VOC= 3.2
INFERIOR: N.A. SUPERIOR: N.A.

SECCION V RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION

1.- MEDIO DE EXTINCION: AGUA: N ESPUMA: S CO2: S POLVO QUIMICO: S OTROS: 0
2.- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA COMBATE DE INCENDIOS:
CHAQUETON, BOTAS, CASCO, LENTES, GUANTES.
3.- PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIOS:
RETIRAR EL PROD. DEL AREA, ATACAR A LA BASE DEL FUEGO.
4.- CONDICIONES QUE CONDUZCAN A TOROS RIESGOS ESPECIALES:
ALTAS TEMPERATURAS, CHISPA ELECTRICA, FUENTES DE CALOR, DERRAMES.
5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTION NOCIVOS PARA LA SALUD:
MONOXIDO DE CARBONO, BIOXIDO DE CARBONO.

SECCION VI DATOS DE REACTIVIDAD

1.- SUSTANCIA: ESTABLE: X INESTABLE:
2.- INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIA A EVITAR):
NO MEZCLAR CON AGUA, SOLVENTES, ALCALIS O AGENTES OXIDANTES FUERTES.
3.- PRODUCTOS PELIGROSOS: DE LA DESCOMPOSICION: BIOXIDO Y MONOXIDO DE CARBONO. 4.- POLIMERIZACION ESPONTANEA PUEDE:
NO PUEDE OCURRIR: X
5.- CONDICIONES A EVITAR:
FUENTES DE CALOR, ALTAS TEMPERATURAS, ACUMULACION DE VAPORES.
MSDS - HDS -3 /8
N.D. = NO DETERMINADO
N.A. = NO APLICA 1/2. BASE DE DATOS=CARBONATO DE CALCIO

